

AMTRON®	Netzanschluss: 16A/ 230V Ladeleistung: 3.7kW C1, C2 mit angeschlagenem Kabel - Länge 7.5m											Handling, Verpackung / Versand pro Ladestation 20 CHF		
	Endkundenpreise Pro / Stk	START E			LIGHT			BASIC E			XTRA E			
	C1	C2	T2	C1	C2	T2	C1	C2	T2	C1	C2	T2		
AEMO Bestell-Nr.	0102.01.02.0050	0102.01.01.0051	0102.01.01.0152	0102.01.03.0053	0102.01.02.0054	0102.01.01.0055	0102.01.03.0056	0102.01.02.0057	0102.01.01.0058	0102.01.03.0059	0102.01.01.0061	0102.01.02.0060		



												Charge APP über LAN / WLAN
									Schlüsselschalter			
									Digitaler Zähler			Digitaler Zähler per APP ablesbar
				Personen- und Leitungsschutzschalter Typ B								
	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige	Mode 3 Ladung LED - Statusanzeige
	STOP - Taster	STOP - Taster	STOP - Taster	STOP - Taster	STOP - Taster	STOP - Taster	Multifunktions-taster	Multifunktions-taster	Multifunktions-taster	Multifunktions-taster	Multifunktions-taster	Multifunktions-taster

Verkaufspreis in CHF (exkl. MWST)	1'010.-	960.-	960.-	1'340.-	1'130.-	1'180.-	1'310.-	1'230.-	1'230.-	1'590.-	1'560.-	1'630.-
	START E			LIGHT			BASIC E			XTRA E		



Lieferfrist: 1-2 Wochen







APP für XTRA / PREMIUM






Die Mennekes Charge APP ist im Apple App Store, Google Play Store und im BlackBerry World kostenlos erhältlich.







Bezeichnung	Betonsäule mit Schutzdach	Edelstahlsäule für 2 Stk. AMTRON® Wallbox	Edelstahlsäule für 1 Stk. AMTRON® Wallbox	Schutzdach für Edelstahlsäule	Schutzdach für Wandmontage AMTRON®
Preise (exkl. MWST)	1'035.-	595.-	565.-	265.-	305.-
Verpackung & Versand (1-3 Stk.)	179.-	179.-	179.-	20.-	20.-
Verpackung & Versand (> 9 Stk.) 	290.-	290.-	290.-		
Abmessungen (HxBxT)	1'430 x 310 x 190 mm	1'330 x 300 x 120 mm Fuss: 400 x 220 mm	1'330 x 300 x 120 mm Fuss: 400 x 220 mm	495 x 300 x 240 mm	495 x 300 x 240 mm
Gewicht	Betonsäule: 127 kg Schutzdach: 6 kg Gesamtgewicht: 133 kg	Edelstahlsäule: 26 kg	Edelstahlsäule: 26 kg	Schutzdach: 9 kg	Schutzdach: 9 kg
Kabelzuführung	von unten durch zwei in der Rückwand integrierter Leerrohre	Kabelzuführung von unten durch das Edelstahlgehäuse	Kabelzuführung von unten durch das Edelstahlgehäuse		
Material	Säule: Beton Schutzdach: Edelstahl, V2A	Säule: Edelstahl, V2A, geschliffen	Säule: Edelstahl, V2A, geschliffen	Schutzdach: Edelstahl V2A, geschliffen	Schutzdach: Edelstahl V2A, geschliffen
Hinweis	Befestigung z.B. auf Sockel oder Fundament	Befestigung z.B. auf Sockel oder Fundament	Befestigung z.B. auf Sockel oder Fundament		
AEMO Bestell-Nr.	1002.11.24.0365	1002.11.24.0369	1002.11.24.0366	1002.11.24.0368	1002.11.24.0367


WANDLADESTATIONEN	
Standardfarben RAL-Farbe Nr.:	
 9005	 9003
 9006	
Produkt	
Verkaufspreis in CHF (exkl. MWST)	
Verpackung & Versand 	77.-
Individuelle Folierung Front & Deckel	290.-
Individuelle RAL Farbe (4-ziffrig) (Ab einem Bezug von 5Stk. kostenlos)	148.-
Autorisierung	
Vernetzung	
Nur in Verbindung mit dem MENNEKES E-Mobility Leitstand oder E-Mobility Controller	
1 Ladepanel mit 1 Steckdose Typ 2 mit Einhandbedienung	
Beheizbare Steckdose	
Anpassung der Ladeleistung von 22 kW auf 11 kW bei Verwendung eines Ladekabels 20A	
Bedienführung	
Personenschutz 	
Absicherung Ladesteckdose Typ 2	
Befestigungs- und Kontaktiereinheit (BKE) für eHZ	
Vorbereitet für die Übermittlung signierter Zählwerte im EDL 40	
Energiesmessung mit Smart Meter Zähler (EDL 21)	
Systemmonitoring	
Gehäuse	
Gehäusegröße H x B x T mm	
Schutzart	
Klemmen für Energieanschluss	
Bestellnummer	







MIT STECKDOSEN TYP 2		 Lieferfrist: 4-6 Wochen
 	 	
BASIC 22	PREMIUM 22	
3'500.-	4'820.-	
Schlüssel oder externer Signalgeber	SMS/ RFID	
	RS485/ Mobilfunk	
Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	
Anzeige des Ladevorgangs per Leuchtring um Schlüsseltaster	Klartext-Display	
FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	
LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	
Edelstahlblech, pulverbeschichtet, abschliessbar	Edelstahlblech, pulverbeschichtet, abschliessbar	
730 x 292 x 231 mm (H x B x T)	734 x 352x 231 mm (H x B x T)	
IP 44	IP 44	
2 x 5 x 25 mm ²	2 x 5 x 25 mm ²	
0202.02.11.0102	0202.02.11.0109	

LADESÄULE	
Standardfarben RAL-Farbe Nr.:	
	
Produkt	
Verkaufspreis in CHF (exkl. MWST)	
Verpackung & Versand	290.-
Individuelle Folierung Front & Deckel	360.-
Individuelle Folierung allseitig	620.-
Individuelle Folierung Smart T	940.-
Individuelle RAL Farbe (4-ziffrig) einem Bezug von 5Stk. kostenlos	300.- (Ab)

Individuelle RAL Farbe (4-ziffrig) einem Bezug von 5Stk. kostenlos	(Ab)
Gateway für 16 Ladepunkte	
Vernetzung	
Nur in Verbindung mit dem MENNEKES E-Mobility Leitstand oder E-Mobility Controller	
2 Ladepanels mit je 1 Steckdose Typ 2 mit Einhandbedienung	
Beheizbare Steckdose	
Anpassung der Ladeleistung von 22 kW auf 11 kW bei Verwendung eines Ladekabels 20A	
Bedienführung	
Personenschutz	
Absicherung Ladesteckdose Typ 2	
Befestigungs- und Kontaktereinheit (BKE) für eHZ	
Separate Energiemessung für jeden Ladepunkt mit 2 Smart Meter Zählem eHZ EDL21	
Gehäuse	
Gehäusegröße H x B x T mm	
Gewicht	
Schutzart	
Klemmen für Energieanschluss	
Hausanschlusskasten zum Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz	
Bestellnummer	

Fundament	
Fundament-Befestigungs-Set	159.-
Bodenplatte	190.-
Verpackung & Versand (nur Fundament)	77.-
Fundament-Befestigungs-Set [Bestell-Nr.]	
Bodenplatte [Bestell-Nr.]	

MIT STECKDOSEN TYP 2  **Lieferfrist: 4-6 Wochen**

					
Basic 22	PREMIUM 22	SMART 11	SMART 22	SMART N 22	SMART T 22
7'210.-	9'020.-	9'730.-	10'100.-	10'440.-	12'190.-
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

Schlüssel oder externer Signalgeber	SMS/ RFID	SMS/ RFID	SMS/ RFID	SMS/ RFID	SMS/ RFID
		■	■	■	■
	RS485/ Mobilfunk	RS485/ Mobilfunk	RS485/ Mobilfunk	RS485/ Mobilfunk	RS485/ Mobilfunk
	■		■	■	■
Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	Ladeleistung bis 11 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) Entriegelungsfunktion bei Stromausfall
	■	■	■	■	■
	■		■	■	■
Anzeige des Ladevorgangs per Leuchtring um Schlüsselstecker	Klartext-Display	Klartext-Display	Klartext-Display	Klartext-Display	Klartext-Display
FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)	FI-Schalter 40A, 4p, Typ B (allstromsensitiv)
LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p	LS-Schalter 32A, 3p+N; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p+N; Lastschütz 16A, 4p
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■
Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschliessbar	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschliessbar	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschliessbar	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschliessbar	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschliessbar	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschliessbar
1302 x 348 x 253 mm (H x B x T)	1380 x 350 x 250 mm (H x B x T)	1300 x 350 x 250 mm (H x B x T)	1380 x 350 x 250 mm (H x B x T)	1600 x 400 x 300 mm (H x B x T)	1775 x 460 x 415 (H x B x T)
67kg	73kg	67kg	73kg	96kg	130kg
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
5 x 2 x 50 mm ²	5 x 2 x 50 mm ²	5 x 2 x 50 mm ²	5 x 2 x 50 mm ²	4 x 95 mm ²	4 x 10 ... 95 mm ²
				■	■
0202.02.10.0153	0202.02.10.0158	0202.02.10.0160	0202.02.10.0162	0202.02.10.0161	0202.02.10.0166

	0202.11.20.0191	0202.11.20.0190
	0202.11.20.0189	1002.02.20.0193
		1002.02.20.0192

Mode 3 - Kabel

Übergangskabel

(Die OEM-Preise werden ab einem Bezug von 10 Stk. gewährt.)

Produkt

Endkundenpreise (exkl. MWST)

Handling, Verpackung & Versand

Konfektion

Steckertyp Ladeinfrastruktur

Steckertyp Auto

Nennspannung

Kabellänge

Steckerfarbe

Bestellnummer

Typ 1 zu Typ 2



**Mode 3, T1
7kW**

450.00

Typ 2 zu Typ 2



**Mode 3, T2,
22kW**

345.00

20.00

32A, 1phase

Typ 2

Typ 1

400 V

7.5 m

blau

1002.11.13.0902

32A, 3phase

Typ 2

Typ 2

400 V

7.5 m

blau

1002.11.23.0352

Mode 2 - Kabel

Mode 2

(Die OEM-Preise werden ab einem Bezug von 5 Stk.)

Produkt

Endkundenpreise (exkl. MWST)

Handling, Verpackung & Versand

Konfektion

Steckertyp Ladeinfrastruktur

Steckertyp Auto

Nennspannung

Kabellänge

Bestellnummer

Typ 2



Mode 2 - Kabel, T2 16A

640.00

20.00

16A, 1phase

CEE 16

Typ 2

230 V

4.0 m

1002.11.23.0353

**GATEWAY FÜR VERNETZTE
LADESTATIONEN**

**MIT LEITUNGS- UND
MOBILFUNKANBINDUNG**

Produkt

Verkaufspreis in CHF (exkl. MWST)

Verpackung & Versand



Anzahl ACUs (Accounting Control Unit) mit LAN und RS485

RS485 Bus zur Vernetzung mit den Ladestationen

LAN Schnittstelle zur Vernetzung mit Leitstand oder mit anderen Backendsystemen

GPRS Antenne

FÜR 16 LADEPUNKTE

Anschlussklemmen für RS485 Bus

Klemmen für Energieanschluss

Gehäuse

Gehäusegröße H x B x T mm

Bestellnummer



Lieferfrist: 4-6 Wochen



E-Mobility Gateway

1'250.-

ACU Set, Mobile

1'130.-

77.-

	1	1
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	2 x 2,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²
	Modernes und kompaktes Design im Kunststoff Gehäuse	
	250 x 250 x 100 mm (H x B x T)	
	1102.09.25.210	1102.08.25.0206

ABB TERRA



Lieferfrist: ca. 8 Wochen

Produkt

Verkaufspreise in CHF (exkl. MWST)

Handling, Verpackung & Versand - DDP
Individuelle Body-Farbe (ab 10 Stk.)

RAI-Frabe-Nr.:

Ladeleistung aktuell bis ...

(DC) CCS, Combo 2

Ladestecker

(DC) CHAdeMO

(AC) Typ 2

Netzwerkanschluss

GSM- / CDMA- / 3G-Modem, 10/100 Base-T Ethernet

Betriebstemperatur

RFID-System

Gewicht

Abmessungen (T x B x H)

Schutzart

Garantie

Bestellnummer

Optionen:

Optional integriertes Heizsystem
Erweiterung der Betriebstemperatur auf -35 °C bis +50 °C.

Kunden-Firmenlogo auf dem Display

Garantieverlängerung: 60 Monate

Jährlich wiederkehrend

OCPP API (Internet)
Echtzeit-Status-API

AEMO - Nr.

0304.03.12.0290

0304.03.12.0291

tbd

Art. Nr.

0301.03.12.0201



Terra 54 CJG - 22kW

Terra 54 CJT - 22kW
(new CCS on left side)

Terra 54HV CJG CE - 43kW

38'300

38'300

43'000

800.00

Auf Anfrage

(DC) 50kW + (AC) 22kW

(DC) 50kW + (AC) 22kW

(DC) 50kW + (AC) 43kW

(DC) CCS - Combo 2 à 3.9 m

(DC) CCS - Combo2 à 3.9m

(DC) CCS - Combo 2 à 3.9 m

(DC) CHAdeMO à 3.9m

(DC) CHAdeMO à 3.9m

(DC) CHAdeMO à 3.9m

(AC) Type2 mit Kabel à 3.9m

(AC) Steckdose Typ2

(AC) Type2 mit Kabel à 3.9m

-10 °C bis +50 °C

ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693,
FeliCa™ 1, NFC-Lesegerätmodus,
LEGIC Prime & Advant

approx. 400 kg

565 mm x 780 mm x 1900 mm

IP 54

24 Monate

0304.03.12.0252

0304.03.12.0258

tbd

0304.03.12.0290

700.00

0304.03.12.0291

1'700.00

tbd

5'800.00

0301.03.12.0201

244.00